汎用工具·環境機器 General tools & Environmental equipment

ピストルオイラー(油差し)

Pistol Oiler

H-250





- ●吐出圧力の強い油差しです。
- ●アルミダイカスト製ですので長くお使いいただけます。
- ●附属ノズルは100mmです。オプョンで150~500mmまで50mm間隔 で揃えています。

仕 様 Spec

型	式 Model No.	H-250
タン	ク容量 Tank Capacity	250cc
寸	法 Size	190×130×70mm
質	量 Mass	226g

※オイル専用です。有機溶剤など使用できません。

メカミラー

Mechamirror

MM-20 MM-10 MM-20L



●見にくい箇所の確認作業に…

仕 様 Spec

型	式	Model No.	MM-10	MM-20	MM-20L
タ 1	(プ	Туре	ペンシル	フレキシブル	フレキシブル・ライト付
ミラー	-寸法	Mirror Size	25×50mm	60 φ	60φ
全	長	Length	220~560mm	580m	580m
電	池	Battery	_	_	単三2ケ
質	量	Mass	60g	160g	220g

パイプカッティングツール

Pipe Cutting tools





(オプション)

- ●配管の切断やフレアー加工を容易に行えます。
- ●オプションのアダプター(MA800)を使用することによりダブルフレアー加工も行えます。

仕 様 Spec

型式	NO.200
配管切断能力	3~30mm
フレアー加工能力 (シングルフレアー)	5、6、8、10、12、16mm 3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8
フレアー加工能力 (ダブルフレアー) ※オプションMA800使用	5、6、8、10、12mm 3/16、1/4、5/16、3/8、1/2

マグネットフィンガー(強力型)

Magnet Finger

H-50L



- ●強力な磁力です。
- ●マグネット側面の磁力をカットするカットリング付ですので、 狭い所でも便利です。

仕 様 Spec

1	<i>3</i> ×	OP	00		
型			式	Model No.	H-50L
マグ	ネッ	・トタ	経	Magnet outer diameter	16 <i>φ</i>
全			長	Length	520mm
吊	上	能	カ	Lifting Capability	2700g
質			量	Mass	200g

ホーススクレッパー

Hose Scraper

Stuck hose can be demounted easily by inserting the scraper.







- ●ホースの固着を剥すスクレッパーです。
- ●使用頻度の高い形状をセットにしました。

仕 様 Spec

	- 1	
型	式 Model No.	HQ-20S
寸	法 Size	J型235mm L型200mm
質	量 Mass	155g

スクリューエキストラクター

Screw Extractor

Cracked bolt can be removed.

(5本組)

- ●適用ボルト 5~7mm, 7~8mm, 8~12mm, 12~13mm, 13~16mm
- ●ドリルサイズ 3mm、5mm、7mm、8mm、9mm
- ●折れたボルトを抜き取るツールです。

什 様 Spec

IТ	13K Op			
型		式	Model No.	H-65
寸		法	Size	115×95mm
質		量	Mass	130g


フレキシブルエキステンション

Flexible Extention

Very handy flexible extention for operations in narrow places hard to access.

H3-3






H4-4

1/2sg (12.7mm) 用

3/8sq (9.5mm) 用





仕 様 Spec

型	式	Model No.	H3-3	H4-4
ドライフ	ブ角	Drive sq	3/8sq (9.5mm)	1/2sq (12.7mm)
寸	法	Size	85×25mm	95×27mm
質	量	Mass	180g	220g

エンジンクリーナー

Engine Cleaner





- ●洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジ ン等の汚れを洗浄するクリーナーです。
- ●手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。 ※シンナーなどの有機溶剤は使用できません。

仕 様 Spec

型	式	H-88R
寸	法	400×76×18mm
付	属	エアープラグ
付属	ホース	1m
質	量	300g

レバースプレー

Lever Spray

Splay distribution pattern can be changed by lever angle.

LS-150



●レバーの開閉により散水・パターンを 自由に変えられます。

仕 様 Spec

型	式 Model No.	LS-150
寸	法 Size	150×60mm
質	量 Mass	180g

エアーガン

Air Duster Gun

H-77

●エアーを噴出しホコリ、水分、 油、鉄粉等を吹きとばす エアーブローガンです。



仕 様 Spec

型	式 Model No.	H-77
寸	法 Size	120×110×18mm
質	量 Mass	220g

※オプションノズル 150mm、300mm

エアーガン

Air Duster Gun



- ●ブレーキキャリパーを分解する際にウエスまたは木片をはさみ、ブリーダープラグ の穴からエアーを吹き込むことでピストンが抜き取れます。
- ●エアーレギュレーター付でエアー圧の調整が可能。

仕 様 Spec

型	式	H-78
寸	法	153×45×15mm
エアー接	妾 続	R1/4
先 端 材	質	ゴム製
質	量	180g

マグネットトレー

Magnet Tray

MGB-200N



●外したボルトやナットの管理に最適。

仕 様 Spec


型	式 Model No.	MGB-200N
寸	法 Size	240×140×45mm
質	量 Mass	370g

エコマスター

Eco Master



◆本体寸法



▲夂郅夂称

▼台市石协		
NO.	名称	
1	外扉	
2	中扉	
3	エアーガン	
4	コイルホース	
5	ダストレバー	
6	ON/OFFスイッチ	
7	廃棄用扉	
8	吸塵モーター	
9	キャスター	
10	吸塵フィルター	
11	ダストボックス	
12	手動ハンドル(H仕様のみ)	
13	電源コード	

HEM-1000 (フリーローラー式) HEM-1000H (エレメント回転用ハンドル付)

エアーエレメントをエアーブローして 燃費を大幅にアップ!

- ●簡易型クリーナーなので、従来の自動型クリーナーとは違い、スリム& コンパクトボディが実現。工場で場所を取りません。
- ●タイマー(自動)で起動するよりも電気代が掛からず省エネ。 ハンドブローなので、短時間での作業が可能です。



エレメント回転用ハンドル



フィルター内側ブロー



フィルター外側ブロー





●フィルターが目詰まりしたらスイッチを切り、清掃用のハンドルをスイング。 ダストボックスにゴミが溜まったら、ゴミ袋ごと取り出して廃棄してください。

仕 様 Spec

11	小永 Spec		
型		式	HEM-1000 (H)
電		源	AC100V 50/60Hz
集	塵モータ	-	AC100V 1050W
吸	引	量	3.1 m³/min
エ	レメント	径	φ 1 3 0 ~ φ 400
エ	ア - 圧	カ	(エアーガン吐出圧)0.8~1.5MPa
照	明 ラ ン	プ	AC100V 6.5W (LED)
外	径寸	法	W560×L850×H1400
本	体 重	量	92kg
付	属	品	コイルホース付きエアーガン 9 0 ℓ ポリ袋1枚(90×100)

※手動ハンドル仕様には末尾に「H」が付きます。